

## SERIE BIBLOC AEROTHERM

### BIBLOC Unidad Interior

Modelo			4/6 kW	8/10 kW	12/14/16 kW	
Código			SO 30 230	SO 30 231	SO 30 232	
Función			Frío y calor			
Tensión nominal	V/Ph/Hz		220-240/1/50			
Nivel sonoro	dB(A)		38	42	43	
Dimensiones (An x Al x Fn)	mm		420 x 790 x 270			
Embalaje (An x Al x Fn)	mm		525 x 1050 x 360			
Peso neto/bruto	kg		37 / 43		39 / 45	
Water circuit	Conexión salida	pulg	DN25			
	Válvula seguridad	MPa	0,3			
	Conexión tubería drenaje	mm	Ø25			
	Vaso de expansión	Volumen	L	8		
		Presión máxima	MPa	0,3		
		Presión descarga	MPa	0,1		
	Intercambiador	Tipo	Placas termosoldadas			
Bomba circuladora	m	9				
Conexiones frigoríficas	Ø ext. líquido	mm	6,35	9,52		
	Ø ext. gas	mm	15,88	15,88		
Rango temperaturas impulsión agua	Refrigeración	°C	=5 ~ 25			
	Calefacción	°C	=25 ~ 65			
	Agua caliente sanitaria	°C	=40 ~ 60			

### Combinaciones Bibloc

#### Unidad exterior



#### Unidad Hidrónica



MAB-4-V10M 6-V10M	MAB-8-V10M 10-V10M	MAB-12-V10M / 12-V10T 14-V10M / 14-V10T 16-V10M / 16-V10T
HR-4/6-V10M	HR-8/10-V10M	HR-12/14/16-V10M